

Installatiehandleiding

ALONI OPTIMA RONDO THERMOSTATISCHE REGENDOUCHESET

Aandachtspunten:

1. **Referentie:** De productomschrijving is uitsluitend bedoeld als referentie bij de installatie. Afhankelijk van het model kunnen er onderlinge verschillen tussen mengkranen voorkomen.
2. **Werkdruk:** 0,1 - 0,5 MPa.
3. **Watertemperatuur:**
 - i. Warm water: 55 - 90 °C (aanbevolen: 55 - 65 °C)
 - ii. Koud water: 5 - 25 °C (aanbevolen: 5 - 20 °C)
4. **Geschikte verwarmingsapparatuur:** Luchtwarmteboiler of elektrische boiler.
5. **Aansluiting waterleidingen:** Zorg dat vóór de installatie de warmwatertoevoer links en de koudwatertoevoer rechts is aangesloten. Spoel de leidingen minstens 1 minuut door met water om verstoppingen en storingen van de mengkraan te voorkomen.
6. **Controle leidingen:** Controleer of de watertoevoerleidingen onbeschadigd zijn. Vervang deze indien nodig.
7. **Na installatie:** Sluit de watertoevoer aan en controleer of de aansluitingen goed afgedicht zijn. Controleer op eventuele lekkages.
8. **Omgevingstemperatuur:** De installatieomgeving moet boven 4 °C zijn. Bij lagere temperaturen kan de mengkraan vervormen of bevroren.
9. **Afvoer van afval:** Verwijder afval en verpakkingsmateriaal volgens de geldende lokale wet- en regelgeving.



